Fiche produit · brasseur d'air de plafond sur tige

Radiola BRASSEO Collectivités

Brasseur de plafond de 1,32 m à moteur DC pour les salles de classe, les réfectoires et les gymnases : une tige adaptée à chaque local, une commande murale sans fil par salle.



9 800 m³/h	16,7 W	15 à 30 m²	40,9 à 44,3 dB(A)
débit d'air maximal	à pleine vitesse	par appareil	puissance acoustique LwA

Pensé pour un local partagé

- **Une tige par local** : 15, 30, 60 ou 90 cm, fixée après analyse technique, pour au moins 2,30 m entre le sol et les pales (NF EN 60335-2-80).
- **Commande murale sans fil** : à l'entrée de la salle, elle pilote ensemble tous les brasseurs de la pièce.
- **Minuterie 1 h, 4 h ou 8 h** : arrêt automatique, aucun oubli le soir.
- **Plusieurs degrés ressentis en moins** : le mouvement d'air accélère les échanges thermiques, sans groupe froid.
- **Été comme hiver** : en rotation inversée, il ramène vers le sol l'air chaud du plafond.
- **Aucun fluide frigorigène** : ni contrôle d'étanchéité, ni registre.
- **Sans éclairage** : pas d'effet stroboscopique sous les luminaires existants.
- **Garantie moteur 10 ans** : conforme CE et RoHS.

Caractéristiques

Diamètre	**1,32 m (52"), 3 pales ABS**
Moteur	**DC, réversible, 6 vitesses de 90 à 176 tr/min**
Puissance	**3,4 à 16,7 W selon la vitesse**
Débit d'air maximal	**9 800 m³/h**
Efficacité	**587 m³/h par W à pleine vitesse**
Puissance acoustique	**40,9 à 44,3 dB(A)**
Tige	**15, 30, 60 ou 90 cm**
Commande	**murale sans fil, pilotage groupé, minuterie 1 h, 4 h, 8 h**
Poids	**4,89 kg ; fixation pour 70 kg au moins**
Alimentation	**220-240 V~, 50/60 Hz**

LOCATION LONGUE DURÉE · 60 MOIS

dès 14,90 € par appareil

HT par mois. Dépôt de garantie restitué en fin de contrat.

1 à 9 appareils	**24,90 €**
10 à 49 appareils	**19,90 €**
50 appareils et plus	**14,90 €**
Dépôt de garantie	**100 €**

COMPRIS DANS LE LOYER

- Étude d'implantation salle par salle, longueur de tige comprise
- Livraison et pose sur l'attente électrique existante
- Mise en service et prise en main par votre équipe
- Garantie pièces et main-d'œuvre pendant toute la location

Conditions de pose : hauteur sous plafond de 2,50 m conseillée, au moins 2,30 m entre le sol et les pales, pales à 0,76 m des murs au minimum. Non compris : création d'une attente électrique ou renfort du support au plafond. Caractéristiques d'après la fiche technique du fabricant, édition octobre 2026.

école-équipements.fr, un service de Groupe Fortus, distributeur exclusif de la marque Radiola, marque française depuis 1922. FORTUS, SARL au capital de 260 000 € · RCS Bobigny 539 758 854 · 57 avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine · avram.niddam@fortus.fr. Document non contractuel ; données